Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

230800

Päiväys
Datum

14.12.2015

Kaupunginosan numero
Stadsdelens nummer

Tontin/palstan/lohkon numero
Bostadstomtens/-lotens/-kvarterets nummer

668491, 669491

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 23, Kivistö

KIVISTÖN KAUPUNKI-KESKUS 1

Asemakaava

Kortteli 23188, 23189, 23192, 23193 ja osat kortteleista 23194, 23195, 23196 sekä katu-, tori- ja lähennealueet.

Asemakaavan muutos

Kortteli 23190, 23191 ja osat kortteleista 23194, 23195, 23196 sekä katu- ja lähennealueet.
(Kumoutuvan asemakaavan katu- ja lähennealueet.)

Tonttijako

Kortteli 23188, 23189, 23190, 23194, 23195 ja osa korttelista 23196.

Ohjeellinen tonttijako

Kortteli 23191, 23192, 23193 ja osa korttelista 23196.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 23, Kvistå

KIVISTÖ STADSCENTRUM 1

Detaljplan

Kvarteren 23188, 23189, 23192, 23193 och del av kvarteren 23194, 23195, 23196 samt gata-, park- och trafikområden.

Ändring av detaljplanen

Kvarteren 23190, 23191 och del av kvarteren 23194, 23195, 23196 samt gata- och trafikområden.
(Gatu- och rekreationsområden i den plan som upphävs.)

Fastighetsindelning

Kvarteren 23188, 23189, 23190, 22194, 23195 och del av kvarteret 23196.

Riktgivande fastighetsindelning

Kvarteren 23191, 23192, 23193 och del av kvarteret 23196.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kortteleita koskevat § 1 - 7.

Y Yleisten rakennusten korttelialue.
Kortteleita koskevat § 1 - 2, § 4 - 7.

C Keskustatoimintojen korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa yksityisiä ja julkisia palveluja, hallinto-, liike-, toimisto-, majoitus-, asuin-, kulttuuri-, opetus-, terveys- ja virkistyspalvelujä, sekä asumista erikseen osoitetuille rakennusosille. Erikoisalojen suunyksiköitä saa sijoittaa enintään 20 % kerrosalasta. Asuinhuoneistoja saa sijoittaa enintään 50 % kerrosalasta. Asuinhuoneistoja korttelin 23190 ja tontille 23196/B ja 23196/D.
Kortteleita koskevat § 1 - 7.

KTY Toimitilarakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa toimistotiloja ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

LPA Autopaikkojen korttelialue.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

LR Rautatiealue.

LH Lähennealueen alue.

LHA Henkilöliikennetermaalin korttelialue.

§ 1 kaupunkikuva
Arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja innovatiivista.
Kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset tulee täyttää kaikessa rakentamisessa. Rakennusten tulee sopeutua hyvin ympäristöönsä. Kaupunkitilojen tulee ilmentää hyvää kaupunkisuunnittelua ja kestävän kehityksen tavoitteita siten, että syntyy vaihtelevia, intensiivisiä ja arkielämän roseesi kohtaamisessa kaksi- ja korkeitakin.
Tärkeissä lahtiet tulee integroida luontevasti arkielämuntin ja maisemakuvaan. Aurinkopaneeleja ja muita energiaa hyödyntäviä rakennelmia saa sijoittaa vain siten, että ne eivät pienesten asemarinnan myönnämmin tulee muita sijoittaa korttelin 23192 ja tontelle 23196/B ja 23196/D.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

KTY Toimitilarakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa toimistotiloja ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

LPA Autopaikkojen korttelialue.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

LR Rautatiealue.

LH Lähennealueen alue.

LHA Henkilöliikennetermaalin korttelialue.

§ 1 stadsbilden
Arkitekturen ska vara högklassig och innovativ.
De krav som stadsbilden och trivseln ställer ska uppfyllas i all byggnadsverksamhet. Byggnaderna ska passa väl in i den befintliga omgivningen bygga. Stadsrummen ska utgöra attraktiv för promenera för gott stadsplanering och fäbar boendeg så att det uppstår omvävande, intensiva och oväntat möten i kvarteren.
Tänkvärd anordningar ska på ett naturligt nä integrera i arkitekturen och marklandskapen. Solpaneler och andra anordningar för att utnyttja energi får placeras så att genes. Solpaneler ska kunna installeras i ett senare skede. Luftkonditioneringsmaskinutrymmen samt integlrader och murar ska avgränsa till huvudområden och stadsdelar.
I den del fastighetsgränsens första plan som är ah-märkt ska byggnaderna på tomterna 23196/B och 23196/D placeras så att de bildar en sammanhängande fasad mot Kärrbyvägen och Clupbyvägen.
Balkongerna på fasadema mot Kärrbyvägen och Clupbyvägen ska placeras så att de bildar en sammanhängande fasad. Topoplatsen ska huvudsakligen vara indragna eller ge intryck av att vara indragna. Enstaka arkitektoniska utsiktsbalkonger motverkar konstaliknelser är tillåtna. Balkongerna får dimensioneras fritt.
Utgångspunkten är att fasadema ska vara fingerade. Fasadsektionen får variera. Fasadsektionen ska anges i planeringen måste följas i högskassig och hållbara material.
I byggnadernas bottenvåningar får utan hinder av vårmgatal användas för affärslokaler, restauranger, caféer och andra lokaler som hålla stadsbilden levande.
Den brandmur som placeras på tomtgränsen kan enaltbart med en konstgjord fasad som placeras på en brandmurs nästvägg plats.
Byggnadsplatsens mark och Topoplatsen ska planeras utgående från de referenspunkter som uppgörs för ändamålet. Den färdiga marknivån får avvika högst 0,5 m från nivåer som anges i planeringen. Tröskelnivån för dörrar, fönster, öppningar, ekaprosa byggande och färgsättning.
Markområdet en suunnitellaa siten, että se muodostaa tasaisen arkielämuntia ja arkielämuntia ulkotilan sekä muun maisemakuvan.
Kerkenghuset i LHA-kvartalet i kvarter 23196 ska finnas en tillgänglig byggnadsvolym för kiosk och café.

§ 2 liikenne
Rakennusten julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita ja kestäviä materiaaleja. AK -korttelissa julkisivujen päämateriaalien käyttöosuuden on vähintään 100 vuotta.
Alueen ekotehokkuuden tulee olla hyvä.
Rakennusten ja ulkoalueiden toteutuksessa tulee täyttää kestävän kehityksen ja hyvän muunnettavuuden vaatimukset. Rakennuksissa tulee hyödyntää ja uusiutuvia energiamuotoja mahdollisuuksia rakeissa. Aurinkopaneeja ulko-oleskelutilojen tulee olla vehreitä ja viihtyisiä.
Talo tulee liittää jätteiden kuljetuksessa kiikkeen arkielämuntiin. Jätteiden keräyspisteet tulee sijoittaa huolellisesti ympäristöä tulee konsonoimaan toisen kanssa.
Asemakaavan alueelle laadittaan Talteen konsept.

§ 3 rakennuksissa
Tässä pykälässä sallitut asuntien lisärakennusoikeudet voidaan käyttää myös asuntojen muuttamiseksi liiketiloiksi, vastaavien julkisten rakennusten maanlisäosoitteiksen liikeloine tuee järjestää autopaikat.

Pysäköintitilat saa rakentaa rakennusalueiden lisäksi tontin laajuus on ilmaistu rakennusalaa ja kerrosalaluna.
Korttelialueiden ah-merkinnöillä osoitetuilla rakennusoikeuksilla tulee maantasokerroksen tilat toteuttaa kerrosluvoidaan 5 metriä korkeina korkeissa 23190 ja korttelien 23191, 23192, 23193 ja 23196 osalla 4 metriä korkeina korttelissa 23195, 23189 ja 23196 Topoasiakkaan sopivista asemakaavoista saamia rakennusten osilla 4 metriä korkeina korttelissa 23188. Kaupunki voi määrätä asemakaavassa, että maantasokerroksen rakentaa asumisen yhteyteen sopivia liike-, työ-, palvelutiloja tai julkisia palvelutiloja.
I byggnadernas bottenvåningar får utan hinder av vårmgatal användas för affärslokaler, restauranger, caféer och andra lokaler som hålla stadsbilden levande.
Den brandmur som placeras på tomtgränsen kan enaltbart med en konstgjord fasad som placeras på en brandmurs nästvägg plats.
Byggnadsplatsens mark och Topoplatsen ska planeras utgående från de referenspunkter som uppgörs för ändamålet. Den färdiga marknivån får avvika högst 0,5 m från nivåer som anges i planeringen. Tröskelnivån för dörrar, fönster, öppningar, ekaprosa byggande och färgsättning.
Markområdet en suunnitellaa siten, että se muodostaa tasaisen arkielämuntia ja arkielämuntia ulkotilan sekä muun maisemakuvan.
Kerkenghuset i LHA-kvartalet i kvarter 23196 ska finnas en tillgänglig byggnadsvolym för kiosk och café.

§ 2 trafik
Byggnadernas fasadmaterial ska väljas med omsorg och hållbara material ska användas i byggnadernas bottenvåningar. AK-kvartersområdets huvudmaterial ska ha en beständighet på minst 100 år.
Områdets ekologiska effektivitet ska vara god.
Byggnader och utomhusområden ska förverkligas med beaktande av principerna för hållbar utveckling och god anpassningsförmåga. Solpaneler ska användas på byggnaderna och på uteplatserna. Uteplatserna ska vara gröna och trivsamma.
Byggnaderna ska anslutas till avfallstransporten genom avfallsinsamling i markutrymmen.
Insamlingsplatserna för avfall ska placeras omsorgsfullt med hänsyn till omgivningen.
Det område som är ah-märkt på fastighetsgränsens första plan ska byggnaderna på tomterna 23196/B och 23196/D placeras så att de bildar en sammanhängande fasad mot Kärrbyvägen och Clupbyvägen.
Balkongerna på fasadema mot Kärrbyvägen och Clupbyvägen ska placeras så att de bildar en sammanhängande fasad. Topoplatsen ska huvudsakligen vara indragna eller ge intryck av att vara indragna. Enstaka arkitektoniska utsiktsbalkonger motverkar konstaliknelser är tillåtna. Balkongerna får dimensioneras fritt.
Utgångspunkten är att fasadema ska vara fingerade. Fasadsektionen får variera. Fasadsektionen ska anges i planeringen måste följas i högskassig och hållbara material.
I byggnadernas bottenvåningar får utan hinder av vårmgatal användas för affärslokaler, restauranger, caféer och andra lokaler som hålla stadsbilden levande.
Den brandmur som placeras på tomtgränsen kan enaltbart med en konstgjord fasad som placeras på en brandmurs nästvägg plats.
Byggnadsplatsens mark och Topoplatsen ska planeras utgående från de referenspunkter som uppgörs för ändamålet. Den färdiga marknivån får avvika högst 0,5 m från nivåer som anges i planeringen. Tröskelnivån för dörrar, fönster, öppningar, ekaprosa byggande och färgsättning.
Markområdet en suunnitellaa siten, että se muodostaa tasaisen arkielämuntia ja arkielämuntia ulkotilan sekä muun maisemakuvan.
Kerkenghuset i LHA-kvartalet i kvarter 23196 ska finnas en tillgänglig byggnadsvolym för kiosk och café.

Kaupassakeskuskokonaisuutta saadaan laajentaa 60 000 k-m²:n rakentamisen jälkeen yhteensä enintään 60 000 k-m²:n verran. Kaupassakeskuksen tulee tällöin sijoittua 1 päivittäistavarakaupan suurvakioista ja muita liiketiloja. Kaupassakeskuksen tulee sijoittua pääosin kortteleihin 23190 ja 23191. Laajennuksen rakennusoikeuden tulee olla vuoden tiiviutuva aikaisintaan 1) kun kohtaisia a rasiotn kuitenkin aikaisintaan 2) kun 2,5 km:n sisäisen Kivistön asemasta on asemakaavoitettu asumista tai työpaikkatoimintoja vähintään 1 000 000 k-m² ja 2) kun Kivistön asemalla on asemakaavoitettu työpaikkatoimintojen kerrosalaa 1 000 000 k-m².

Kaupassakeskuksen 3. kerroksen on sijoittuva 1 vaihtoehtoisesti 2 kerrokseen. Kaupassakeskuksen 3. kerroksen tulee olla kerrosmaisesti osaksi kaupassakeskusta rajautua Topoasiakkaan.
Liike-autoterminaalin välittömään läheisyyteen tulee toteuttaa 40 k-m²:n/ linja-autoliikenteelle soveltuvia liikennöintiä.
Korttelien 23190 sas sijoittaa liikeitoja enintään 100 k-m².
Korttelieihin 23188 ja 23189 saa sijoittaa päivittäistavarakaupppaa, yht. enintään 2000 k-m².
Liikennelaiseen sijoittuvan kaupunkitalille (ah-merkintä) saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, yht. enintään 2000 k-m². Kaupunkitalon tulee olla vähintään 2-kerroksinen rakennelma ja ulokkeita jotka liittyvät kaupunkitalon kaupunkiin rakennuksen kanssa.
Rakennukset / rakennelmat ja ulokkeet eivät saa vaarantaa radanpidon turvallisuutta eikä radatalleenmentä. Rakennusten ja rakennelmien sekä niiden ulokkeiden tulee jäädä vähintään 100 m:n päähän korttelien 23190 ja 23191 C-korttelissa rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:
- Kaupunkitalolla ja pysäköintiä, joiden tulee olla kunnonvalloisia, sitäkä ja viihtyisiä.
- Asuntoihin liittyviä saunaosia, vierasasuntoja-, huolto-, laitaus- ja taressi tiloja.
- Maanalaista huolto-, huoltoajo- ja varastotilaa.

Korttelissa 23196 saa rakennusoikeuden lisäksi rakentaa maanalaista tilaa ja tiai palvelutoja toimitila 2319677 ja 23196/B sekä 23196/D ah-merkintä 23196/B ja yht. enintään 500 k-m².
Korttelissa 23188 ja 23189 saa sijoittaa enintään 50 asuntoa. Korttelissa 23189 saa sijoittaa enintään 50 asuntoa yhteensä enintään 500 k-m².
Korttelissa 23196 korttelin 7 ja 8 saadaan 1. vaiheessa rakentaa 80 000 k-m² josta 60 000 k-m² vähittäiskaupaa, 20 000 k-m² muuta kuin asumista. 2. vaiheessa 60 000 k-m² liiketoimintaa josta 40 000 k-m² päivittäistavaroiden kaupassakeskuksen ja 20 000 k-m² muuta kuin asumista. Kaupassakeskuksen tulee olla 1-kerroksinen ja se tulee sijoittua pääosin kortteliin 23196/A.

Pysäköintitilat saa rakentaa rakennusalueiden lisäksi. Tontin laajuus on ilmaistu rakennusalana ja kerrosalana.
Korttelialueiden ah-merkinnöillä osoitetuilla rakennusoikeuksilla tulee maantasokerroksen tilat toteuttaa kerrosluvoidaan 5 metriä korkeina korkeissa 23190 ja korttelien 23191, 23192, 23193 ja 23196 osalla 4 metriä korkeina korttelissa 23195, 23189 ja 23196 Topoasiakkaan sopivista asemakaavoista saamia rakennusten osilla 4 metriä korkeina korttelissa 23188. Kaupunki voi määrätä asemakaavassa, että maantasokerroksen rakentaa asumisen yhteyteen sopivia liike-, työ-, palvelutiloja tai julkisia palvelutiloja.
Utgångspunkten är att fasadema ska vara fingerade. Fasadsektionen får variera. Fasadsektionen ska anges i planeringen måste följas i högskassig och hållbara material.
I byggnadernas bottenvåningar får utan hinder av vårmgatal användas för affärslokaler, restauranger, caféer och andra lokaler som hålla stadsbilden levande.
Den brandmur som placeras på tomtgränsen kan enaltbart med en konstgjord fasad som placeras på en brandmurs nästvägg plats.
Byggnadsplatsens mark och Topoplatsen ska planeras utgående från de referenspunkter som uppgörs för ändamålet. Den färdiga marknivån får avvika högst 0,5 m från nivåer som anges i planeringen. Tröskelnivån för dörrar, fönster, öppningar, ekaprosa byggande och färgsättning.
Markområdet en suunnitellaa siten, että se muodostaa tasaisen arkielämuntia ja arkielämuntia ulkotilan sekä muun maisemakuvan.
Kerkenghuset i LHA-kvartalet i kvarter 23196 ska finnas en tillgänglig byggnadsvolym för kiosk och café.

§ 4 liikenne ja pysäköinti
Maanpäällisten pysäköintialojen tulee olla luonnonkivijalka. Pysäköintitilojen ja katoksien tulee olla viihtyisä ja niiden tulee antaa kaupunkikuvallisen laatuja ympäristön rakennuksiin. Tilojen tuulisuuteen ja käyttöönyyttä tulee edistää vaiheittain toteutettavilla istutuksilla.
Pysäköintipaikkoja ja ratoksien tulee rakentaa sähkölaitteen latausasemia.

I kvarteren 23188 och 23189 får sålunda sammanlagt högst 50 bostäder placeras.
I kvarteren 23188 och 23189 får sålunda sammanlagt högst 50 bostäder placeras.
I kvarteren 23188 och 23189 får sålunda sammanlagt högst 500 m²-m